

BOMBA CON FILTRO CUARZO

Diseñado para simplificar la instalación, la configuración y el funcionamiento del equipo.

WWW.

El kit incluye: un filtro de polietileno de alta densidad, una válvula selectora superior de 4 vías y una bomba de serie "AMU". La bomba está fijada sobre la plataforma.

DESCRIPCIÓN

Base con bomba y filtro

Conexión bomba/filtro incluida y montada.

Válvula de 4 vías.

Manómetro.

Filtro soplado (polietileno de alta densidad).

Bomba 6 m³/h.

Presión de servicio: 2 Bar.

Presión de ensayo: 3 Bar.

CARACTERÍSTICAS

Recomendación de uso: piscinas elevadas.

Instalación, configuración y funcionamiento simplificados.

Presión máxima de trabajo: 28 psi / 2,0 bar.

Temperatura máxima de trabajo: 40°C / 104°F.

Resistente a los rayos UV.

Conexiones estándar incluidas.

Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,5 – 0,8mm.

Temporizador integrado para la bomba



DIMENSIONES (mm)

A	B	C	D
145	460	494	450

MODELO	Conexión	Adaptador	Carga filtrante (Kg)	Caudal máx. (m ³ /h)
Filtro soplado MONOBLOCK Ø350 + Bomba + Programador	1 ½" 50mm	1" 32 - 38mm	12	6,0

