

Hisense Model	AP-14CWIRNXS20
Brand	Hisense
Tipo	On-off TI/Solo Frío
Tipo de Refrigerante	R32
Carga de Gas	13.05oz
ASHRAE capacidad de enfriamiento (BTU) (precisa)	13500
ASHRAE Relacion de eficiencia energetica (EER):	9,85
ASHRAE Entrada de enfriamiento, Amperios (A) 35/28.3	11,4
ASHRAE Entrada de enfriamiento Watts (W)	1300
BTU - calefaccion	NO
DOE Capacidad de enfriamiento (BTU) SACC	10000
Índice de eficiencia de refrigeración DOE (CEER):	7,8
Entrada de refrigeración DOE Amperios (A) 26,7/19,4	10,6
Entrada de refrigeración DOE Watts (W)	1200
Energy Star	No
Corriente nominal (UL 6035 40/26,7) (A)	12
Condiciones de clasificación de calefacción	N/A
Lado alto de presión de diseño (PSIG)	600
Lado bajo de presión de diseño (PSIG)	162
Air Flow (cfm) Low	236

Sonido clasificado (dBA alto)	52
Sonido clasificado (dBA medio)	51
Sonido clasificado (dBA bajo)	50
Deshumidificación: pintas/hora (a 26,7/19,4)	3,6(at 26,7/19,4)
Enfriamiento aproximado en pies cuadrados	hasta 450

Especificaciones del flujo de aire	
flujo de aire, alto (CFM)	230
flujo de aire, medio(CFM)	200
flujo de aire, bajo (CFM)	175

Suministro electrico	
Voltaje, frecuencia, fase	115V~,60Hz,1P
Rango de voltaje	103~127V
Sistema	
Tipo de compresor	Rotor
Dispositivo de expansion	tubo capilar
Evaporador	Tubo de cobre y aletas de aluminio azul (hidrófilo)
Condensador	Tubo de cobre y aletas de aluminio (desnuda)

Especificaciones	
Tipo de control de unidad	Electronico
Control de abanico	Boton
Control del termostato	Boton
Tipo de display	Led
Modo sueño	si(en el control)
Modo seco (solo velocidad automática)	si
Indicador de tanque lleno	Si
Auto Cool (ventilador automático en refrigeración)	NO
Modo inteligente (acceso remoto)	NO
Modo Rapido enfriamiento (set) (temperatura más baja y alta velocidad): solo control remoto	NO
Solo ventilador	si - 3 velocidades
Anion	NO
Selecciones de velocidad de enfriamiento	3
temporizador- (24 Hr On/Off)	SI
Reloj	NO
Oscilación de aire (motorizada: movimiento hacia arriba y hacia abajo)	SI
Auto-encendido	SI
Unidades de visualización de temperatura ambiente (F o C) predeterminadas de fábrica	SI
Función de Fahrenheit a Celsius	SI
Sistema de ventilación	Conducto unico
Informacion Electrica	
Voltaje(V)	115

Frecuencia (Hz)	
L.R.A del compresor (A)	60,5
Tamaño del fusible (amperios)	4.9ft.(1.5m)
Color del cable de alimentación	negro
Tipo de enchufe de alimentación (AMP/enchufe)	LCDI(5-15P)
Dimensiones exteriores del gabinete de la unidad	
Compressor Brand	RECHI
Altura (in)	28
Altura (mm)	718
Ancho (in)	17
Ancho (mm)	442
profundidad (in)	15
Peso	
Peso neto (lb)- kits incluido	75
Peso neto (kg)- kits incluido	34
Peso de envio(lb)	83
Peso de envio (kg)	37,5
Informacion del filtro	
Filtro removible	SI
Lavable pp filtro	SI
Filtro Hepa	opcional
Informacion del empaque (STA-1A)	
Empaque estandar	ISTA-1A
Patron de Kits	4-145-qick
Peso de los kits(kg)	2,188
Altura de la caja (in)	35
Altura de la caja(mm)	885
Ancho de la caja(in)	19
Ancho de la caja(mm)	495
Profundidad de la caja (in)	17
Profundidad de la caja(mm)	420
unidades por contenedor 40'HC/40'/20'/45'HC Container	394/264/130/(436)
Unit Accessories	Si (1 - 5.9" Dia X 59"largo) (grey)
Adaptadores de escape para ventana/producto (2) - Incluidos	Si
Adaptador de escape de ventana Cubierta protectora contra la lluvia (1) - Incluida	no
Adicional recipiente de agua	no
Marca del compresor	RECHI

